

# 3920S

# ENTFETTUNGSMITTEL



## PRODUKT BESCHREIBUNG

Das 3920S Entfettungsmittel ist ein Lösungsmittelgemisch, das für die letzte Reinigung und Entfettung vor dem Auftragen von Grundierungen oder Decklacken für NON VOC Märkte entwickelt wurde. Es entfernt nicht-wasserlösliche Verunreinigungen von vorbereiteten Flächen und sorgt so für eine außergewöhnlich saubere Oberfläche.

**Reinigungsmittel zur Endreinigung auf Lösemittelbasis**

## EIGENSCHAFTEN

**01** Beseitigt nicht-wasserlösliche Verunreinigungen.

## 3920S

# ENTFETTUNGSMITTEL

### Produktvorbereitung für die Verarbeitung Vorreiniger



Der Einsatz von angemessener, persönlicher Schutzausrüstung während der Applikation wird dringend empfohlen, um Reizungen der Atemwege, Haut- und Augenreizungen zu vermeiden.




Grundierfüller oder Füller, geschliffen.

Den zu reparierenden Bereich mit 3920S entfetten, um nicht wasserlösliche Verunreinigungen zu entfernen.

Mit einem sauberen Tuch trocken wischen.

Tücher oft wechseln. Keine verschmutzten Tücher verwenden.

3920S Silikonentferner keinesfalls von der Oberfläche verdunsten lassen. Immer nur eine kleine Fläche damit behandeln.



Gebrauchsfertig



Nicht zutreffend

VOC-konform

2004/42/IIB(a)(850) 775: Der EU-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie: IIB(a)) in verarbeitungsfertiger Form beträgt maximal 850 g/l flüchtige organische Lösemittel. Der VOC-Wert dieses Produktes in verarbeitungsfertiger Form beträgt maximal 775 g/l.


## 3920S

# ENTFETTUNGSMITTEL


### Produktvorbereitung für die Verarbeitung Endreiniger



Der Einsatz von angemessener, persönlicher Schutzausrüstung während der Applikation wird dringend empfohlen, um Reizungen der Atemwege, Haut- und Augenreizungen zu vermeiden.



Grundierfüller oder Füller, geschliffen.  
Alt- oder Werklackierung, gut geschliffen.  
Die geschliffene Oberfläche mit 3920S Silikonentferner entfetten unmittelbar bevor das Grundmaterial oder der Decklack appliziert wird.  
Mit einem sauberen Tuch trocken wischen.  
Tücher oft wechseln. Keine verschmutzten Tücher verwenden.  
3920S Silikonentferner keinesfalls von der Oberfläche verdunsten lassen. Immer nur eine kleine Fläche damit behandeln.



Gebrauchsfertig



Nicht zutreffend

VOC-konform

Dieser Produktmix ist nicht VOC-konform.



## 3920S

# ENTFETTUNGSMITTEL

## Produkte

3920S Entfettungsmittel

## Hinweis

- Den Behälter nach Gebrauch schließen. Dies verhindert, dass Material verdunstet und somit an Wirkung verliert.
- 33920S eignet sich nicht zur Entfernung von siliconhaltigen Mitteln oder Wachspolitur. Dafür sollte 3919S verwendet werden.

Vor der Verarbeitung beachten Sie bitte das jeweilige Sicherheitsdatenblatt. Die Warnhinweise auf der Verpackung beachten.

Alle anderen im Reparatur-Lackiersystem von Cromax aufgeführten Produkte sind aus unserem Produktsortiment. Systemeigenschaften werden nicht zugesichert, wenn das zugehörige Produkt in Kombination mit anderen Produkten oder Additiven verwendet wird, die nicht zum Produktsortiment von Cromax gehören (außer bei ausdrücklicher Freigabe).

Nur zur Benutzung durch den Fachmann. Die vorstehenden Informationen sind von uns sorgfältig ausgewählt und zusammengestellt worden und entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik. Die Informationen sind unverbindlich und wir übernehmen keine Haftung für ihre Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit. Die Überprüfung der Informationen auf Aktualität und Geeignetheit für die vom Verwender beabsichtigte Anwendung obliegt dem Verwender selbst. Das in diesen Informationen enthaltene geistige Eigentum wie Patente, Marken und Urheberrechte ist geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Informationen ohne vorherige Ankündigung und ohne Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen. Diese Bestimmungen gelten für die Änderungen und Ergänzungen uneingeschränkt fort.